



Zad.4. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Asnyka 8 w Rzeszowie

W aktualizacji należy podać:

- pikietki wysokościowe
 - w zaznaczonych miejscach
 - przy zróżnicowaniu terenu (skarpy, chodniki, drogi),
- wszystkie "nowe" drzewa i krzewy (dotychczas nie naniesione w zasobach geodezyjnych) namierzone w pasie aktualizacji mapy należy nanieść wg. poniższej zasady:
 - Dodatkowe (pikietki) i istn. drzewa, krzewy należy przekazać w pliku dwg. z pkt. odniesienia do mapy do celów projektowych w formacie dwg.
- wszystkie drzewa i krzewy, które są naniesione w zasobach geodezyjnych, a nie istnieją w terenie należy usunąć z opracowywanej mapy do celów projektowych,
- rodzaj nawierzchni na: chodnikach, placach, drogach, parkingach itp.,
- lokalizację pomieszczenia węzła w budynku z domiarem do ściany szczytowej:
 - p.p.piwnic/p.p.parteru w miejscu zlokalizowania pomieszczenia węzła,
 - wymiary pomieszczenia węzła w budynku: długość, szerokość, wysokość.
 Lokalizacja pomieszczenia węzła w oddzielnym pliku dwg z pkt. odniesienia do mapy w formacie dwg.

Oznaczenia:

— zakres aktualizacji mapy

Skala 1:500