



Zad. 4. Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory C-6 do C-8 w rejonie ul. Powstańców Warszawy

W aktualizacji należy podać :

- pikiety wysokościowe:
- w zaznaczonych miejscach *
- na załamaniach i odgałęzieniach trasy sieci ciepłej
- przy zróżnicowaniu terenu (skarpy, chodniki, drogi),
- wszystkie "nowe" drzewa i krzewy (dotychczas nie nanesione w zasobach geodezyjnych) namierzone w pasie aktualizacji mapy należy nanieść wg. poniższej zasady:

Dodatkowe (pikiety) i istn. drzewa , krzewy należy przekazać w pliku dwg. z pkt. odniesienia do mapy do celów projektowych w formie dwg.

- wszystkie drzewa i krzewy, które są nanesione w zasobach geodezyjnych a nie istnieją w terenie należy usunąć z opracowywanej mapy do celów projektowych,
- rodzaj nawierzchni na: chodnikach, placach, drogach, parkingach itp.,

- Dla komór ciepłowniczych: **komora C-8**
- a) wymiary komory
 - b) rzędna dna komory
 - c) rzędna wierzchu komory
 - d) szkic ścian komory, gdzie wchodzi rurociągi, podając:
 - rzędna osi rurociągów
 - wymiary otworów (kanałów)

Dodatkowe rzędne (pikiety), które nie zostaną umieszczone na oryginale mapy należy przekazać w pliku dwg. z pkt odniesienia do mapy w formie dwg.

Oznaczenia:
 zakres aktualizacji mapy